

Apparecchio di illuminazione di emergenza

SPOTLED

Cod. 5201-SPLA240040

CE  IP40



Presentazione

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED autonomo serie SPOTLED. Installazione controsoffitto. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Non-Permanente (SE) o Permanente (SA); flusso luminoso 300 lm. Ottiche simmetrica e asimmetrica in dotazione. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura esercizio 0 °C ÷ 40 °C.

Gamma di prodotti	SPOTLED
Tipo di prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Versione	Central Battery (alimentazione centralizzata)
Tipo	-
Dimensioni modulo	230 x 65 x 30 mm
Diametro faretto	85 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Controsoffitto
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	4,3 W
Potenza max assorbita in VA	6,7 VA
Batteria	-
Autonomia	-
Tempo totale di ricarica	-

Corpo Modulo Driver	Polycarbonato Bianco RAL9003
Cornice Faretto	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0° ÷ 40°C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547 EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61347-1, EN 61347-2-7

Sorgente luminosa	LED
Temperatura colore	5.700 K
Flusso luminoso	300 lm

