

ARTICOLO/ITEM: **2451-TFP-2212**



**CENTRALE INDIRIZZATA DI ALLARME INCENDIO 2 LOOP**



**ADDRESSABLE FIRE ALARM PANEL**



## Indice/Index

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO..... | 2 |
| EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....          | 3 |



ISO 9001: 2015  
Sistema di gestione  
della qualità



ISO 14001: 2015  
Sistema di gestione  
ambientale



### LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072  
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

[www.lince.net](http://www.lince.net) - [info@lince.net](mailto:info@lince.net)

**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3**

**Codice articolo:** 2451-TFP-2212**Descrizione del prodotto:** Centrale Indirizzata di allarme incendio da 2 LOOP

**Caratteristiche principali:** Centrale di allarme antincendio indirizzabile intelligente con display grafico LCD integrato. Supporta 2 LOOP, 240 dispositivi per LOOP e gestisce fino a 16 centrali in rete. Consente la progettazione di un sistema completamente wireless o ibrido. Le impostazioni di tutti i dispositivi wireless possono essere configurate sulla centrale. La LAN integrata consente la configurazione locale o remota e il monitoraggio tramite software di configurazione e Software di monitoraggio. Certificati EN 54-2 e EN 54-4.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230/110 Vca (+%10/-%15)
- Display: 240 x 64 LCD
- Programmazione: da pannello di controllo o da Software
- LOOP: 2
- Numero Dispositivi Collegabili al LOOP: 240
- Numero Totale Dispositivi Supportati: 480
- Numero di Zone Gestibili: 72
- Lunghezza cavo: fino a 2500 m per LOOP (sezione trasversale 1,5 mm<sup>2</sup>)
- N. Max. Centrali collegabili tra loro: 16 (necessario Modulo di Rete)
- Uscita Sirena Monitorata: 2, 24 Vcc, 500 mA
- AUX: 1, 24 Vcc, 500 mA
- Relay Guasto Generale: 1X NC/NO, 30 V – 2 Ah
- Relay Allarme: 1X NC/NO, 30 V – 2 Ah
- Umidità: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Materiale e colore: Metallo grigio chiaro
- Dimensioni: 385 x 376 x 129 mm

ISO 9001: 2015  
Sistema di gestione  
della qualitàISO 14001: 2015  
Sistema di gestione  
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072  
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

[www.lince.net](http://www.lince.net) – [info@lince.net](mailto:info@lince.net)**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3**

**Item Code:** 2451-TFP-2212**Descrizione del prodotto:** Addressable Fire Alarm Panel 2 LOOPS

**Main features:** Intelligent Addressable Fire Alarm Panel with LCD graphic display onboard. Supports 2 LOOPS, 240 devices per LOOP and network up to 16 control panels. Allows a completely wireless or hybrid system design. The settings of all wireless devices can be made on the addressable panel. It supports built-in LAN network connection which allows local or remote configuration and monitoring. EN 54-2 and EN 54-4 certified.



### SPECIFICATIONS

- Power: 230/110 Vac (+%10/-%15)
- Display: 240 x 64 LCD
- Programming: Through Control Panel or via Software
- LOOPS: 2
- Number of Devices Supported per LOOP: 240
- Total Supported Devices: 480
- Number of Zones: 72
- Cable Distance: up to 2500 m per LOOP(1.5 mm<sup>2</sup> cross-section)
- Max. Panel Network: 16 (through network board)
- Monitored Sounder Output: 2, 24 Vdc, 500 mA
- AUX: 1, 24 Vdc, 500 mA
- General Fault Relay: 1X NC/NO, 30 V – 2 Ah
- Alarm Relay: 1X NC/NO, 30 V – 2 Ah
- Humidity: 95% RH
- Protection Class: IP30
- Operating Temperature: -10 °C ÷ 55 °C
- Material and colour: Metal Light Grey
- Dimensions: 385 x 376 x 129 mm

ISO 9001: 2015  
Sistema di gestione  
della qualitàISO 14001: 2015  
Sistema di gestione  
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072  
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

[www.lince.net](http://www.lince.net) – [info@lince.net](mailto:info@lince.net)**MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3**