

Codice articolo: 4235-EUROTRIS-GSM-P**Descrizione del prodotto:** Combinatore telefonico

Caratteristiche principali: Combinatore telefonico combinato operante sia sulla rete PSTN che su rete GSM. Prima di comporre il numero analizza la linea PSTN, se questa risulta libera invia la chiamata via filo; se occupata o assente invia la chiamata tramite GSM. Programmazione da tastiera, display retroilluminato, collegamento alla centrale in modo tradizionale o direttamente sul BUS a tre fili delle centrali espandibili Serie EUROPLUS e GR868; registrazione dei messaggi direttamente sull'apparecchio, memoria vocale di 60 s, 14 numeri telefonici memorizzabili, 4 canali di allarme, possibilità di commutare a distanza 4 utenze sia tramite DTMF sia tramite SMS, invio di SMS tecnici o SMS di allarme, SMS per credito residuo e scadenza SIM. Il collegamento con le centrali espandibili Serie EUROPLUS e GR868 permette la totale telegestione delle attivazioni ed esclusione zone, ecc.; APP LinceGSM, per la completa gestione della centrale, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Alimentazione da 10 a 15 Vcc. Assorbimento in standby 55 mA. Alloggiamento accumulatore: 1,3 Ah 12 V (non fornito). Dimensioni: 224 x 64 x 145 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Canali di allarme: 4 programmabili e con la gestione delle priorità
- Canali dedicati all'invio di SMS: 2 personalizzabili
- Uscite per attivazione carichi: 4 Open Collector programmabili, monostabili o bistabili
- Ingressi stato carichi: programmabili come automatici o manuali, (rif. positivo o a negativo)
- Messaggi vocali: allarme BUS, allarme 24 h, allarme linee 1-2-3-4, stato carichi e risponditore
- Registrazione: su sintesi vocale tramite microfono incorporato
- Riascolto messaggi vocali: tramite altoparlante incorporato
- Numero utenti memorizzabili: 14 numeri di 15 cifre, selettivamente associabili ai 6 canali
- Display: retroilluminato 16 x 2, colore blu
- Tastiera: in gomma silconica retroilluminata
- Ascolto da remoto: tramite microfono incorporato
- Collegamento BUS: dedicato per centrali serie Europlus e GR868 per gestione allarmi, SMS tecnici e di zona
- Blocco da remoto: tramite squillo o SMS
- Blocco da locale: tramite morsetto dedicato
- Controllo taglio linea telefonica: uscita Open Collector (dopo 3 minuti)
- Controllo tono linea: escludibile
- Chiamata di test rapido: tramite codice da tastiera
- Memoria: non volatile per la conservazione di tutte le impostazioni
- Ascolto ambientale: indipendentemente dallo stato di allarme
- SMS automatici: avviso di credito insufficiente, avviso scadenza SIM
- Alloggiamento batteria: 1,3 Ah 12 V
- Uscite: Open Collector per 4 carichi
- Alimentazione: da 10 a 15 Vcc
- Assorbimento in standby: 55 mA
- Materiale: ABS
- Dimensioni: 224 x 64 x 145 mm
- Peso: 0,5 kg

VERSIONI DISPONIBILI

- **4236-EUROTRIS-GSM** - Combinatore telefonico operante solo su rete GSM

ACCESSORI DISPONIBILI

- **1762ANTGSM/MAG** - Antenna supplementare
- **473LI1,3-12** - Accumulatore al Pb 12 V 1,3 Ah

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro**LINCE ITALIA S.p.A.**Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 1 di 2

Item Code: 4235-EUROTRIS-GSM-P**Product description:** Dialer

Main features: Combined dialer operating both on PSTN AND GSM network. Before dialing the number, it analyzes the PSTN line, if this is free it sends the call via wire; if busy or absent, it sends the call via GSM. Programming from the keypad, backlit display, connection to the control panel in the traditional way or directly on the three-wire BUS of the EUROPLUS and GR868 expandable control panels; recording of messages directly on the device, voice memory of 60 s, 14 storable telephone numbers, 4 alarm channels, possibility to remotely switch 4 users either via DTMF or via SMS, sending technical SMS or SMS alarm, SMS for residual credit and SIM expiry date. The connection with the EUROPLUS and GR868 expandable control panels allows full remote management of activation and exclusion of zones, etc.; LinceGSM APP, for the complete management of the control panel, available free of charge on all stores. Power supply from 10 to 15 Vdc. 55 mA standby power consumption. Accumulator housing: 1.3 Ah 12 V (not supplied). Dimensions: 224 x 64 x 145 mm.



SPECIFICATIONS

- Alarm channels: 4 programmable and with priority management
- Channels dedicated to sending SMS: 2 customizable
- Outputs for activation of loads: 4 programmable Open Collectors, monostable or bistable
- Load status inputs: programmable as automatic or manual, (positive or negative)
- Voice messages: BUS alarm, 24 h alarm, 1-2-3-4 line alarm, loads and responder status
- Recording: on speech synthesis via built-in microphone
- Play back voice messages: via built-in speaker
- Number of storable users: 14 numbers of 15 digits, selectively associated with 6 channels
- Display: backlit 16 x 2, blue color
- Keyboard: in silicon rubber backlit
- Remote listening: via built-in microphone
- BUS connection: dedicated for Europlus and GR868 control panels for alarm management, technical and zone SMS
- Remote lock: via ring or SMS
- Local block: via dedicated terminal
- Telephone line cut control: Open Collector output (after 3 minutes)
- Line tone control: can be excluded
- Quick test call: by keyboard code
- Memory: non-volatile for storing all settings
- Environmental listening: regardless of the alarm status
- Automatic SMS: insufficient credit notification, SIM expiry warning
- Battery compartment: 1.3 Ah 12 V
- Outputs: Open Collector for 4 loads
- Power supply: from 10 to 15 Vdc
- Standby absorption: 55 mA
- Material: ABS
- Dimensions: 224 x 64 x 145 mm
- Weight: 0.5 kg

AVAILABLE VERSIONS

- **4236-EUROTRIS-GSM** – dialer operating only on GSM network

AVAILABLE ACCESSORIES

- **1762ANTGSM/MAG** – Additional antenna
- **473LI1,3-12** – Pb accumulator 12 V 1.3 Ah

**ISO 14001: 2004**
Sistema di gestione
ambientale**CI ITPI: 2015**
100% Made in Italy
Certificate**ISO 9001: 2008**
Sistema di gestione
della qualità**OHSAS 18001: 2007**
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro**LINCE ITALIA S.p.A.**Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06/09301801 - Fax: +39 06/0930180233www.lince.net - info@lince.net
MD-03.11 Rev. 3 - Pag.: 2 di 2