


Codice articolo: 2404-TFC-1209**Descrizione del prodotto:** Modulo di rete indirizzato ELITE

Caratteristiche principali: Il modulo di rete stabilisce un LOOP interconnettendo 16 centrali tramite protocollo TdNET. Esso supporta anche l'isolatore integrato che aiuta a proteggere la linea di rete in caso di cortocircuito sul cavo tra le centrali. TdNET® è un protocollo di comunicazione di rete forte e affidabile sviluppato per costruire una rete tra tutti i prodotti della linea antincendio ELITE, con controllo CRC al fine di prevenire la trasmissione di dati errata ed eliminare disturbi ed effetti ad alta frequenza che possono interrompere comunicazione. Nel caso in cui il sistema debba essere distribuito in strutture con più edifici il modulo può interconnettere tutti le centrali per costruire un anello o rete BUS consentendo il funzionamento e il controllo dell'intero sistema da un'unica centrale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Protocollo: TdNET (RS-485)
- Velocità di trasmissione dati: 230.400 bps
- N. Max. centrali collegabili tra loro: 16
- Notifica visiva: tramite LED (errore e stato della connessione)
- Lunghezza cavo: 1000 m
- Isolatore integrato: presente
- Consumo medio: 50 mA (@24 V)
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Umidità: 95% RH
- Dimensioni: 61 x 110 mm



ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1