

ARTICOLO/ITEM: **2405-TFCM-1801**



DISPOSITIVO DI PROGRAMMAZIONE



DEVICE PROGRAMMER



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....	2
EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....	3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 2405-TFCM-1801**Descrizione del prodotto:** Dispositivo di programmazione

Caratteristiche principali: Il modulo di programmazione è sviluppato per assegnare l'indirizzo a tutti i dispositivi indirizzabili come rivelatori, sirene ottico/acustiche, moduli di ingresso-uscita o per leggere gli indirizzi assegnati e la versione del firmware dei dispositivi. È alimentato da una batteria da 9 V (6LR61). La pratica interfaccia del menu e i controlli facilitano l'uso.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 9 V (6LR61)
- Umidità: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Dimensioni: 70 x 135 mm
- Peso: 140 g (batteria inclusa)



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3

Item Code: 2405-TFCM-1801**Descrizione del prodotto:** Device Programmer

Main features: The device programming module is developed to define address for addressable devices such as detectors, optical/acoustic sirens, input-output modules or to read defined address and firmware version of the devices. It is supplied from 9 V (6LR61) battery. Practical menu interface and controls enable ease of use.



SPECIFICATIONS

- Power: 9 V (6LR61)
- Humidity: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Operating temperature: -10 °C ÷ 55 °C
- Dimensions: 70 x 135 mm
- Weight: 140 g (battery included)



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3