

Codice articolo: 2412-TFS-1182**Descrizione del prodotto:** Sirena lampeggiante indirizzata

Caratteristiche principali: Segnalatore acustico di allarme antincendio per uso interno con lampeggiatore che può essere collegato ed alimentato direttamente dalla linea LOOP. Ha un isolatore di cortocircuito integrato. Supporta 42 diversi toni e 3 diverse opzioni di modalità lampeggiatore. Ha basso assorbimento ed è adatto per l'uso con tutte le centrali di rivelazione incendio indirizzabili ELITE. Certificato EN 54-3 e EN 54-23.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 15 ÷ 32 Vcc (Norm. 27 Vcc)
- Consumo in Stand-by: ~90 µA (@ 27 Vcc)
- Consumo in Allarme: Min. 6,74 mA; Norm. 11,06 mA; Max. 15,1 mA
- Tipo Sirena: Tipo A
- Livello sonoro: Min. 89,4 dB; Norm. 94,3 dB; Max. 97 dB ± 2 dB (@ 27 Vcc, 1 m)
- LED: 7 LED luminosi grandangolari
- Copertura lampeggiatore: W – 2,4 – 4
- Uso: Interno
- Grado di protezione: IP21C
- Materiale/Colore: Plastica ABS anti-infiammabile UL94/rosso
- Temperature di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Umidità: 95% RH
- Dimensioni: Ø 110 mm, H 55 mm
- Peso: 210 g



ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1