

Codice articolo: 2402-ELITE-LOOP-2**Descrizione del prodotto:** Centrale Indirizzata di allarme incendio da 4 LOOP

Caratteristiche principali: Centrale di allarme antincendio indirizzabile intelligente con display grafico LCD integrato. Utilizza protocollo univoco FlashLink per la comunicazione ad anello. Supporta 4 LOOP, 127 dispositivi per LOOP e gestisce fino a 16 centrali in rete. La LAN integrata consente la configurazione locale o remota e il monitoraggio tramite software di configurazione e Software di monitoraggio. Certificati EN 54-2 e EN 54-4.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 230/110 Vca (+%10/-%15)
- Frequenza: 50/60 Hz ($\pm 5\%$)
- Batterie: 2 x 12 V, 7 Ah 2 x 12 V, 12 Ah
- Imin: 130 mA
- ImaxA: 1 A
- ImaxB: 1,5 A
- Ethernet (TCP/IP): SI (inclusa)
- Più Lingue Disponibili: Si
- Display: 240 x 64 LCD
- Programmazione: da pannello di controllo o da Software
- LOOP: 4
- Numero Dispositivi Collegabili al LOOP: 4
- Numero Totale Dispositivi Supportati: 127
- Numero di Zone Gestibili: 72
- Lunghezza cavo: 1000 m @ 1 mm (@250 mA), 2000 m @ 1 mm (@75 mA), 2000 m @ 1,5 mm (@250 mA), 2500 m @ 2 mm (@250 mA)
- Protocollo: TdNET (RS-485)
- N. Max. Centrali collegabili tra loro: 16 (necessario 2404-TFC-1209 Modulo di Rete)
- Uscita Sirena Monitorata: 2
- Uscita Sirene: 500 mA
- Resistenza Sirene: 4 k 7 Ω
- Relay Guasto Generale: 1X NC/NO, 30 V – 2 Ah
- Relay Allarme: 1X NC/NO, 30 V – 2 Ah
- AUX: 1 X 24 Vcc
- Umidità: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Materiale e colore: Metallo grigio chiaro
- Dimensioni: 385 x 380 x 130 mm
- Peso: 6,5 kg (esclusa batteria)

ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoroISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualitàISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net – info@lince.net**MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1**