

Codice articolo: 2454-TPU-9245**Descrizione del prodotto:** Alimentatore esterno (UPS)

Caratteristiche principali: Gruppo di continuità progettato per l'uso in sistemi che richiedono un'alimentazione esterna, fornendo un'alimentazione ininterrotta a 24 Vcc, 5 Ah con un caricabatterie intelligente. Conforme alla norma EN54-4. Sia l'ingresso che le uscite dei dispositivi sono protetti da cortocircuito e sovraccarico. Il dispositivo consente di utilizzare batterie da 7 Ah, 7,2 Ah o 12 Ah.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Tensione di ingresso: 230~115 Vca (+10/-15 V);
- Frequenza di esercizio: 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 20~24 Vcc $\pm 2\%$
- Numero di uscite: 2;
 - U1: 5,0 Ah; U2 0 Ah - S1 chiuso, S2 aperto
 - U2: 2,5 Ah; U2 2,5 Ah - S1 aperto, S2 chiuso
- Batteria di BU: 2x12 V, 7 Ah; 2x12 V, 7,2 Ah; 2x12 V, 12 Ah
- Tensione di carica: 27,6 V @ 20 °C
- Cut-Off di scarica: < 20 V
- Corrente di uscita massima: 5,0 A
- Relè di errore generale: 1 NC/NO 30 V 2 A
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Umidità: 95% RH (max)
- Grado di protezione: IP30
- Materiale e colore: Metallo RAL7305
- Dimensioni: 310 x 300 x 107,5 mm
- Peso (senza batteria): 3,25 kg

ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualitàISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net - info@lince.net**MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1**