

Apparecchio di segnalazione

NOVA Plus

Cod. 5095-NVP-SB00SE10



CE □ IP40



Presentazione

Lampada di segnalazione a LED autonoma serie NOVA Plus, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in PMMA. Installazione fissa a parete, a bandiera, a soffitto/controsoffitto, a sospensione. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Permanente (SA); luminosità in SA impostabile. Batteria ricaricabile LiFePO₄ da 1,5 Ah inclusa; tempo di ricarica 6 h; autonomia minima 1 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Modulo per diagnosi centralizzata integrato. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C.

Gamma di prodotti	NOVA Plus
Tipo di prodotto	Apparecchio di segnalazione
Versione	Supervisionata su BUS
Tipo	Permanente (SA)
Dimensioni	Altezza 231,5 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 41 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, bandiera, soffitto, controsoffitto, sospesa
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	4,8 W
Potenza max assorbita in VA	8 VA
Batteria	N.1 LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
Autonomia minima	1 h
Tempo totale di ricarica	6 h

Distanza di visibilità	30 m
Sorgente Luminosa	LED
Numero LED	20
Temperatura colore	6.000 K

Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	PMMA serigrafato (venduto separatamente/accessorio)
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Informazioni aggiuntive	Pulsante di test e dimmer luminosità
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 EN 1838, ISO3864-4, ISO 7010
Rischio fotobiologico	RG0 (esente) secondo EN 62471

LINCE ITALIA S.r.l.

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web www.lince.net; email: info@lince.net