

Codice articolo: 2453-TFP-1240**Descrizione del prodotto:** Pannello ripetitore per centrali ELITE

Caratteristiche principali: Pannello ripetitore sviluppato per monitorare e intervenire sui sistemi di rivelazione incendio da diversi punti fornendo la possibilità di controllo e visualizzazione. Può essere collegato fino ad una distanza di circa 1.000 m dalla centrale principale tramite comunicazione su BUS RS-485. Il design sottile ed elegante si adatta a qualsiasi ambiente. L'alimentazione è fornita direttamente dalla centrale di rivelazione. La tastiera e il display grafico LCD replicano tutte le funzioni del pannello frontale della centrale.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 24 ± 4 Vcc
- Consumo massimo: 0,15 A @ 24 Vcc
- Tipo e Lunghezza cavo: J-Y (ST) Y-L9 1.000 m 0,8 mm
- Display: 240 x 64 LCD
- Umidità: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Materiale e colore: Metallo grigio chiaro
- Dimensioni: 230 x 386 x 40 mm
- Peso: 2,6 kg

ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualitàISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale**LINCE ITALIA**Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net - info@lince.net**MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1**