

Codice articolo: 2413-TFM-1661**Descrizione del prodotto:** Modulo Zona Convenzionale Indirizzato con isolatore integrato

Caratteristiche principali: Il modulo di zona convenzionale e sirena è progettato per essere utilizzato con le centrali di allarme antincendio indirizzabili serie ELITE e consente l'uso di dispositivi convenzionali nel sistema indirizzabile, in grado di trasmettere informazioni di allarme e guasto della zona convenzionale tramite il LOOP e fornisce un'uscita sirena. Il dispositivo supporta un isolatore integrato per proteggere la linea del LOOP dai cortocircuiti. Il modulo ha un ingresso di alimentazione esterna a 24 V. L'alimentazione esterna viene utilizzata per l'alimentazione dei dispositivi convenzionali e delle uscite sirena. L'alimentazione esterna è supervisionata per le interruzioni dell'alimentazione. Certificato EN 54-18 e EN 54-17.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 18 ÷ 32 Vdc
- Consumo in Stand-by: 150 µA
- Consumo in Allarme: 1,5 mA
- Alimentazione Esterna: 22 ÷ 26 Vdc
- Consumo in Stand-by (da Alimentazione Esterna): 20 mA @ 24 V + Consumo Zona e Sirena
- Consumo in Allarme da Alimentazione Esterna): 40 mA @ 24 V + Consumo Zona e Sirena
- Resistenza Cavo: 40 Ω
- Numero di rivelatori supportati: 32
- Isolatore Integrato: presente
- LED indicatori: 4
- Materiale/Colore: ABS/grigio chiaro
- Umidità: 95% RH
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Dimensioni: 100 x 66 x 33,5 mm
- Peso: 140 g (batteria inclusa)



ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1