

ARTICOLO/ITEM: **9593-GOLD-AP-T**



PULSANTE ANTIPANICO VIA RADIO GOLD 869



WIRELESS PANIC BUTTON GOLD 869 SERIES



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....	2
EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....	3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 9593-GOLD-AP-T**Descrizione del prodotto:** Pulsante antipanico via radio GOLD 869

Caratteristiche principali: Il pulsante antipanico via radio GOLD 869 è un dispositivo per la trasmissione dell'evento di panico compatibile con le centrali serie GOLD 869. Con un solo pulsante ben visibile, permette l'invio alla centrale di un segnale di panico, in caso di difficoltà o di coercizione. All'interno della confezione sono presenti anche due strisce biadesive utili per installarlo, ad esempio, sotto il bancone di vendita di un negozio. In seguito alla pressione, in centrale può avvenire una segnalazione di panico (sirena + SMS) o panico silenzioso (solo SMS), oppure è possibile effettuare una chiamata con messaggio vocale registrato ai numeri con attributo "A" e "K". In generale, è possibile associare al pulsante una delle seguenti funzioni: ronda, elettroserratura, allarme silenzioso, antipanico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza di trasmissione: 869,40 ÷ 869,65 MHz (1 canale)
- TDMA: Time Division Multiple Access
- AES: Advanced Encryption Standard
- Portata: fino a 800 m in aria libera
- Alimentazione: pila al litio 3 V CR2450
- Immunità alla radiofrequenza: EN 50130-4:2011-06
- Materiale: ABS + PC
- Colore: bianco + rosso
- Temperatura di esercizio: -10° C ÷ +40° C
- Dimensioni: ϕ 70 x 20 mm (H)
- Peso: 0,5 kg

ACCESSORI DISPONIBILI

- **001515/00261AA** • Pila al Litio Li-MnO₂ 3 V 600 mAh



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3

Item Code: 9593-GOLD-AP-T**Descrizione del prodotto:** wireless panic button GOLD 869 series

Main features: The 9593-GOLD-AP-T is a device for the transmission of the panic event compatible with the GOLD 869 series control panels. With a single clearly visible button, it allows to send a panic signal to the control panel in case of difficulty or coercion. Inside the package there is also two double sided adhesive strips useful for installing it, for example, under the sales counter of a shop. Following the pressure, a panic (siren + SMS) or silent panic (SMS only) signal can occur in the control panel, otherwise it is possible to make a call with a recorded voice message to numbers with attribute "A" and "K". In general, the button can be associated with the following functions: patrol, electric lock, silent alarm, panic.



SPECIFICATIONS

- Transmission frequency: 869.40 ÷ 869.65 MHz (1 channel)
- TDMA: Time Division Multiple Access
- AES: Advanced Encryption Standard
- Transmission range: up to 800 m in free air
- Supply: 3 V CR2450 lithium battery
- RF Immunity: EN 50130-4:2011-06
- Material: ABS + PC
- Colour: white + red
- Operating temperature: -10° C ÷ +40° C
- Dimensions: Ø 70 x 20 mm (H)
- Weight: 0.5 kg

AVAILABLE ACCESSORIES □

- **001515/00261AA** • Li-MnO₂ lithium battery 3 V 600 mAh



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3