

## Apparecchio di segnalazione

### NOVA Plus

Cod. 5093-NVP-AT00SE10



CE □ IP40



### Presentazione

Lampada di segnalazione a LED autonoma serie NOVA Plus, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in PMMA. Installazione fissa a parete, a bandiera, a soffitto/controsoffitto, a sospensione. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Tipologia Permanente (SA); luminosità in SA impostabile. Batteria ricaricabile LiFePO<sub>4</sub> da 1,5 Ah inclusa; tempo di ricarica 6 h; autonomia minima 1 h. Spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C. Dimensioni: 231,5 x 322 x 41 mm.

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Gamma di prodotti | NOVA Plus                                            |
| Tipo di prodotto  | Apparecchio di segnalazione                          |
| Versione          | Self-Test (Autodiagnosi)                             |
| Tipo              | Permanente (SA)                                      |
| Dimensioni        | Altezza 231,5 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 41 mm |

### Specifiche tecniche

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                | Parete, bandiera, soffitto, controsoffitto, sospesa                                                                    |
| Alimentazione                | 220/230 Vca, 50-60 Hz                                                                                                  |
| Potenza assorbita in W       | 4,8 W                                                                                                                  |
| Potenza max assorbita in VA  | 8 VA                                                                                                                   |
| Batteria                     | N.1 LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V 1,5 Ah                                                                                   |
| Autonomia minima             | 1 h                                                                                                                    |
| Tempo totale di ricarica     | 6 h                                                                                                                    |
| Distanza di visibilità       | 30 m                                                                                                                   |
| Sorgente Luminosa            | LED                                                                                                                    |
| Numero LED                   | 20                                                                                                                     |
| Temperatura colore           | 6.000 K                                                                                                                |
| Corpo                        | Polycarbonato Bianco RAL9003                                                                                           |
| Glow wire                    | 850 °C                                                                                                                 |
| Schermo                      | PMMA serigrafato (venduto separatamente/accessorio)                                                                    |
| Grado di protezione IP       | IP40                                                                                                                   |
| Grado di protezione IK       | IK07                                                                                                                   |
| Classe di isolamento         | II                                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento | 0 °C ÷ 50 °C                                                                                                           |
| Informazioni aggiuntive      | Morsetti dedicati per le funzioni di <i>inibizione</i> e <i>modo di riposo</i><br>Pulsante di test e dimmer luminosità |
| Conforme alle normative      | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471<br>EN 1838, ISO3864-4, ISO 7010                                                    |

**LINCE ITALIA S.r.l.**

 Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM  
 tel.: +39 06 9301801; web [www.lince.net](http://www.lince.net); email: [info@lince.net](mailto:info@lince.net)