

ARTICOLO/ITEM: **2410-TFB-1166**



PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO



ADDRESSABLE MANUAL CALL POINT



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....	2
EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....	3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3



Codice articolo: 2410-TFB-1166**Descrizione del prodotto:** Pulsante manuale indirizzato

Caratteristiche principali: Pulsante manuale indirizzabile con isolatore incorporato. È dotato di doppi LED per indicare gli allarmi locali (LED di colore rosso) e l'allarme di cortocircuito (LED di colore giallo). E' utilizzato dalle centrali di controllo indirizzabili ELITE tramite protocollo FlashLink. Può essere ripristinato utilizzando la chiave di plastica art. 2411-TFA-0164. Certificato EN 54-11 e EN 54-17.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modo: manuale
- Ripristinabile: si
- Alimentazione: 10 ÷ 32 Vcc
- Consumo in stand-by: 1,5 mA
- Consumo in allarme: 6 mA
- Consumo isolatore di cortocircuito: 8 mA
- LED di allarme: rosso
- LED di stato: blu
- LED isolatore: giallo
- Tipo di Elemento Fragile: Policarbonato ripristinabile
- Temperatura di esercizio: -30 °C ÷ +60 °C
- Umidità: ≤93% RH @ 40 °C
- Grado di protezione: IP30
- Materiale e colore: ABS/Policarbonato rosso RAL3001
- Dimensioni: 86 x 55 x 88 mm
- Peso: 145 g



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net



MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3

Item Code: 2410-TFB-1166**Descrizione del prodotto:** Addressable Manual Call Point

Main features: Addressable manual call point with built-in isolator. It is equipped with dual LEDs to indicate local alarms (Red Colored LED) and short-circuit alert (Yellow Colored LED). It can be used with ELITE addressable control panels through Flash Link protocol. It can be reset by using a special plastic key item 2411-TFA-0164. EN 54-11 and EN 54-17 certified.

**SPECIFICATIONS**

- Operating Type: manual
- Resettable: yes
- Power: 10 ÷ 32 Vdc
- Standby consumption: 1.5 mA
- Alarm consumption: 6 mA
- Shortcut Isolator consumption: 8 mA
- Alarm Indicator LED: red
- Status LED: blue
- Isolator LED: yellow
- Type of Fragile Element: Resettable Polycarbonate
- Operating Temperature: -30 °C ÷ +60 °C
- Humidity: ≤93% RH @ 40 °C
- Protection Class: IP30
- Material and colour: ABS/Polycarbonate RAL3001 red
- Dimensions: 86 x 55 x 88 mm
- Weight: 145 g



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3