


Codice articolo: 2440-TFM-1431**Descrizione del prodotto:** Modulo ingresso/uscita indirizzato

Caratteristiche principali: Modulo ingresso/uscita costituito da un singolo ingresso monitorato e due uscite. Può essere utilizzato con le centrali di allarme antincendio indirizzabili serie ELITE. Il dispositivo supporta anche un isolatore integrato per proteggere la linea del LOOP dai cortocircuiti. Certificato EN 54-18 e EN 54-17.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 15 ÷ 32 Vcc (Norm. 27 Vcc)
- Consumo in Stand-by: 180 µA
- Consumo in Allarme: 500 µA
- Isolatore: presente
- Morsetti: 2 x uscite (contatti puliti)
- Materiale/Colore: Plastica ABS/grigio chiaro
- Grado di protezione: IP30
- Temperature di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Umidità: 95% RH
- Dimensioni: 100 x 66 x 33,5 mm



ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1