

Codice articolo: 2436-TFB-3165W



Descrizione del prodotto: Pulsante manuale convenzionale ripristinabile bianco

Caratteristiche principali: Pulsante manuale progettato per essere utilizzato con tutte le marche di sistemi di allarme antincendio convenzionali. La resistenza interna da 470 ohm consente una facile installazione. Può essere ripristinato utilizzando la chiave di plastica art. 2411-TFA-0164. Adatto per montaggio a filo e superficie. È possibile installare un coperchio di protezione trasparente opzionale per evitare falsi allarmi dovuti a pressioni accidentali. Certificato EN 54-11.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modo: manuale
- Ripristinabile: si
- Relè: NC/NA/470 ohm
- Alimentazione: 5 ÷ 30 Vcc
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ +60 °C
- Umidità: ≤93% RH @ 40 °C
- Grado di protezione: IP30
- Tipo di Elemento Fragile: Policarbonato ripristinabile
- Colore: Bianco RAL9010
- Dimensioni: 86 x 55 x 88 mm
- Peso: 165 g



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1