

ARTICOLO/ITEM: **2414-TFM-1221**



MODULO INGRESSO/USCITA INDIRIZZATO



ADDRESSABLE INPUT/OUTPUT MODULE



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO.....	2
EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET.....	3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net


MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 2414-TFM-1221**Descrizione del prodotto:** Addressable Input/Output Module

Caratteristiche principali: Modulo ingresso/uscita costituito da un singolo ingresso monitorato e una singola uscita che supporta il collegamento di alimentazione esterna e consente il collegamento di sirene convenzionali, ecc.. Può essere utilizzato con le centrali di allarme antincendio indirizzabili serie ELITE. Il dispositivo supporta anche un isolatore integrato per proteggere la linea del LOOP dai cortocircuiti. Certificato EN 54-18 e EN 54-17.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 15 ÷ 32 Vcc (Norm. 27 Vcc)
- Consumo in Stand-by: 180 µA
- Consumo in Allarme: 500 µA
- Isolatore: presente
- Morsetti: 1 x ingresso monitorato; 1 x uscita monitorata (alimentazione esterna)
- Resistenza del cavo: 40 Ω
- Materiale/Colore: Plastica ABS/grigio chiaro
- Grado di protezione: IP30
- Temperature di esercizio: -10 °C ÷ 55 °C
- Umidità: 95% RH
- Dimensioni: 100 x 66 x 33,5 mm



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale

**LINCE ITALIA**

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag. 2 di 3


Item Code: 2414-TFM-1221**Descrizione del prodotto:** Addressable Input/Output Module

Main features: Input/Output module including single monitored input and single output which supports external power connection and allows to connect such as conventional sounders, etc.. It can be used with ELITE addressable fire alarm panels. The device is also supporting built-in isolator to protect the LOOP line against short circuit. EN 54-18 e EN 54-17 certified.



SPECIFICATIONS

- Power: 15 ÷ 32 Vdc (Norm. 27 Vdc)
- Standby Consumption: 180 μ A
- Alarm Consumption: 500 μ A
- Isolator: present
- Terminals: 1 x Monitored Input; 1 x Monitored Output (external power)
- Cable Resistance: 40 Ω
- Material/Colour: Plastic ABS/light grey
- Protection Class: IP30
- Operating Temperature: -10 °C ÷ 55 °C
- Humidity: 95% RH
- Dimensions: 100 x 66 x 33.5 mm



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag. 3 di 3