

Apparecchio di segnalazione

NOVA Plus

Cod. 5097-NVP-CB00SE00



CE □ IP40



Presentazione

Lampada di segnalazione a LED autonoma serie NOVA Plus, con corpo in polycarbonato bianco RAL9003 autoestinguente, schermo in PMMA. Installazione fissa a parete, a bandiera, a soffitto/controsoffitto, a sospensione. Alimentazione 220/230 Vca, 50-60 Hz. Grado di protezione IP40, doppio isolamento, temperatura di esercizio 0 °C ÷ 50 °C.

Dimensioni: 231,5 x 322 x 41 mm.

Gamma di prodotti	NOVA Plus
Tipo di prodotto	Apparecchio di segnalazione
Versione	Central-Battery (alimentazione centralizzata)
Tipo	-
Dimensioni	Altezza 231,5 mm, Larghezza 322 mm, Profondità 41 mm

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, bandiera, soffitto, controsoffitto, sospesa
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Potenza assorbita in W	3,1 W
Potenza max assorbita in VA	5,2 VA
Batteria	-
Autonomia minima	-
Tempo totale di ricarica	-
Distanza di visibilità	30 m
Sorgente Luminosa	LED
Numero LED	20
Temperatura colore	6.000 K
Corpo	Polycarbonato Bianco RAL9003
Glow wire	850 °C
Schermo	PMMA serigrafato (venduto separatamente/accessorio)
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Classe di isolamento	II
Temperatura di funzionamento	0 °C ÷ 50 °C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 EN 1838, ISO3864-4, ISO 7010
Rischio fotobiologico	RG0 (esente) secondo EN 62471

LINCE ITALIA S.r.l.

Via Variante di Cancelliera, snc - 00072 - Ariccia - RM
 tel.: +39 06 9301801; web www.lince.net; email: info@lince.net