

Codice articolo: 2408-TFD-1271**Descrizione del prodotto:** Rivelatore ottico di fumo e calore indirizzato

Caratteristiche principali: Il rivelatore di fumo/temperatura indirizzato combina le tecnologie di rilevamento ottico e termico. Utilizza il protocollo di comunicazione FlashLink per comunicare con le centrali ELITE indirizzabili. I livelli di sensibilità sono regolabili tramite pannello di controllo o software di configurazione. La logica di funzionamento del rivelatore può essere selezionata dalla centrale o dal software. Il rivelatore può funzionare come "Solo fumo", "Solo calore", "Fumo e calore", "Fumo o calore". Certificato EN 54-7, EN 54-5 e EN 54-17.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Livello di rilevamento: H: 0,12 – m: 0,15 – l: 0,18 dB/m
- Tipo: sensore ottico/termico
- Isolatore di cortocircuito: presente
- Alimentazione: 18 ÷ 32 Vcc
- Consumo medio: 80 µA @ 32 V
- Consumo in allarme: 3 mA
- Tempo di partenza: 15 s
- Materiale e colore: Plastica ABS – Bianco
- LED indicatore di allarme: rosso
- LED di stato: blu
- LED isolatore: giallo
- Temperatura di esercizio: -10 °C ÷ 70 °C
- Umidità: 95% RH
- Grado di protezione: IP30
- Dimensioni (mm): Ø 110 mm, H 42 mm
- Peso (con/senza base): 183 g/125 g



ISO 45001:2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 7 - Pag.: 1 di 1