

Centrale di Supervisione per apparecchi di emergenza

ELIOS

Cod. 5101-ELS-02 (include un modulo 2-LOOP art. 5103-OHMCM2L)

Sistema di gestione, supervisione e manutenzione di un impianto di illuminazione di sicurezza.



Descrizione

Tipo di prodotto	Centrale di supervisione
------------------	--------------------------

Specifiche tecniche

Installazione	Parete, su rack 19"
Alimentazione	220/230 Vca, 50-60 Hz
Assorbimento	20 VA
Tipo Batteria	Piombo 12 V 7 Ah
N. Batterie	2
Autonomia	3 h
Tempo totale di ricarica	12 h
Classe di isolamento	I
Informazioni aggiuntive	Gestisce fino a 8 LOOP e fino a 240 dispositivi per LOOP Gestisce fino a 80 gruppi logici Interfaccia intuitiva con display touchscreen 7 " Mappa topologica dell'impianto Web Server con protocollo TCP/IP (accessorio) Stampante termica (accessorio) Regolazione dell'intensità luminosa sui dispositivi permanenti Accensione e spegnimento dei dispositivi permanenti Completa programmabilità degli orari e dei giorni di esecuzione dei test Memoria storica non volatile degli eventi e dei test eseguiti sull'impianto
Grado di protezione IP	IP30
Lunghezza max LOOP	2.000 m (con cavo twistato e schermato)
Conforme alle normative	UNI 11222, EN 50172

Dimensioni (mm)

Larghezza	351
Altezza	406
Profondità	181

Accessori

5103-OHMCM2L	Modulo di espansione per la gestione di altri 2 LOOP aggiuntivi
5104-OHMCMLAN	Modulo Web Server
5105-OHMPRN	Stampante termica