

ARTICOLO/ITEM: **1828LESW/E**



CONTATTO A FILO PER TAPPARELLE EASY

UNIVERSAL WIRED CONTACT FOR ROLLER SHUTTERS EASY



Indice/Index

IT • SCHEDA TECNICA PRODOTTO IN ITALIANO

2

EN • ENGLISH PRODUCT DATA-SHEET

3



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net – info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 1 di 3

Codice articolo: 1828LESW/E**Descrizione del prodotto:** Contatto a filo per tapparelle EASY

Caratteristiche principali: Il contatto a filo LESW/E è stato progettato per proteggere gli avvolgibili dal taglio, dallo strappo e dal sollevamento. All'interno del dispositivo è presente un microinterruttore azionato direttamente dal movimento della camma. Può essere fissato direttamente al cassonetto tramite le viti in dotazione, oppure utilizzando le staffe opzionali (art. 1829LESW/ST), che permettono al rilevatore di poter scorrere e quindi di poter essere posizionato in modo ottimale. Il terminale del cordino dispone di un capicorda che, dovutamente fissato sull'ultima stecca della tapparella tramite una vite parker, permette al meccanismo di rilevare qualsiasi movimento della stessa. L'inserimento dell'allarme è possibile anche quando l'avvolgibile non è completamente abbassato in quanto il microinterruttore al suo interno è costantemente nella posizione di chiuso e rileva solo le variazioni di stato. Dimensioni: 108 x 90 x 14 mm. Confezione da 10 pezzi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rilevazione: microswitch Omron made in Japan
- Tipo di contatto: NC in quiete
- Durata impulso: 4 ÷ 6 ms
- Connessione: 2 fili
- Materiale: ABS
- Materiale camma: Policarbonato
- Materiale rullino: Delrin su acciaio
- Materiale cavo: nylon
- Lunghezza cordino: 2,8 ÷ 3,1 m
- Dimensioni: 108 x 90 x 14 mm (staffe escluse); 140 x 90 x 14 mm (staffe comprese)
- Temperatura di esercizio: - 10 °C ÷ +55 °C

ACCESSORI DISPONIBILI

- **1829LESW/ST** • slitta per fissaggio contatti tapparella
- **1608SHUNI** • scheda interfaccia conta-impulsi



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 2 di 3

Item Code: 1828LESW/E**Descrizione del prodotto:** Universal wired contact for roller shutters EASY

Main features: The LESW/E wire contact has been designed to protect roller shutters from cutting, tearing and lifting. A microswitch inside the device is activated directly by the movement of the cam. It can be fixed directly to the box using the screws supplied, or using the optional brackets (item 1829LESW/ST), which allow the detector to slide and therefore be positioned optimally. The end of the cord has a cable lug which, properly fixed on the last slat of the roller shutter using a Parker screw, allows the mechanism to detect any movement. The alarm can be activated even when the roller shutter is not completely lowered as the microswitch inside is constantly in the closed position and only detects changes in status. Dimensions: 108 x 90 x 14 mm. Pack of 10 pieces.



SPECIFICATIONS

- Detection system: Omron microswitch made in Japan
- Contact type: NC at rest
- Pulse duration: 4 ÷ 6 ms
- Connection: 2 wires
- Material: ABS
- Cam material: Polycarbonate
- Roller material: Delrin on steel
- Cable material: nylon
- Wire length: 2.8 ÷ 3.1 m
- Dimensions: 108 x 90 x 14 mm (excluding brackets); 140 x 90 x 14 mm (including brackets)
- Operating temperature: - 10 °C ÷ +55 °C

AVAILABLE ACCESSORIES

- **1829LESW/ST** • Slide for shutter contacts installation
- **1608SHUNI** • Pulse counter board



ISO 45001: 2018
Sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro



ISO 9001: 2015
Sistema di gestione
della qualità



ISO 14001: 2015
Sistema di gestione
ambientale



LINCE ITALIA

Via Variante di Cancelliera, 00072
Ariccia (RM) Italia

Tel.: +39 06 9301801 - Fax: +39 06 930180232

www.lince.net - info@lince.net

MD-03.11 Rev. 8 - Pag.: 3 di 3